

ACESSÓRIOS PREMIUM TSUBAKI

Elos perfeitos para manter a qualidade das correntes.

Morsas para corrente

Número do modelo	Corrente aplicável			Dimensões		
	Feixe simples	Feixe duplo	Feixe triplo	L	H	B
RS-CR1	RS15	—	—	50	16,4	20
RS-CR2	RS25	—	—	50	19	20
RS-CR3	RS35	—	—	60	30	30
RS-CV1	RS40 - 80	RS40	—	100	65	94 - 115
RS-CV2	RS40 - 160	RS40 - 100	RS40 - 100	180	110	120 - 151
RS-CV3	RS80 - 240	RS80 - 160	RS80 - 100	200	170	180 - 220



degrau



Separadores de correntes

Número do modelo	L	Corrente aplicável (Feixe simples)	Número do modelo	L	Corrente aplicável (Feixe simples y Feixe duplo)
RS-CS-A1	116	RS25	RS-CS-B1	185	RS40 - 60
RS-CS-A2	119	RS35	RS-CS-C1	222	RS80 , 100
RS-CS-A3	119	RS41	RS-CS-C2	290	RS120 , 140
RS-CS-A4	119	RF06B	RS-CS-C3	708	RS160 - 240

TSUBAKI

www.tsubaki.ind.br